



3:10

Felge unlackiert

OEM		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	kg	840 kg
10 km/h	kg	770 kg
16 km/h	kg	660 kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.				Zul. Abw.		Oberfläche		Massstab 1:2		Gewicht 3.103 kg		
				Halbzeug/Werkstoff		Reifen: Tophane® 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB215						
				Datum	Name		Benennung				Unit:	
				Erstellt	01.03.21	Büschler		Rad				D <input checked="" type="checkbox"/>
				Gepr.	01.03.21	<i>JB</i>						C <input type="checkbox"/>
				Bearb.			PG 150/ 54/4K-(FA)-S					
				Aend. gepr.:		Zeichnungsnummer				Blatt		
						143628				1/1		
						Ers.f.:				A4		
						Ers.d.:						
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.							Version: -.1		
PDF-File vom 01.03.2021 / Petra Buescher												