



OEM		
Tragfähigkeit		
Geschwindigkeit	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	kg	760 kg
10 km/h	kg	690 kg
16 km/h	kg	590 kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw.	Oberfläche	Massstab	1:1	Gewicht	1.153 kg
				Halbzeug/Werkstoff	Reifen: Topthane® 92 Shore A Rollenkörper: P235TR2		
			Datum	Name	Benennung		Unit:
			Erstellt	27.05.08	Büscher	Rolle	
			Gepr.	27.05.08	Könnecke	D <input checked="" type="checkbox"/>	
			Bearb.			C <input type="checkbox"/>	
			Aend. gepr.	23.08.19		PN 85/ 85 /6K	
					Zeichnungsnummer		Blatt
					204250		1/2
					Ers.f.:		A4
					Ers.d.:		
Zust. Änderung		Datum	Nam.		PDF-File vom 23.08.2019 / Petra Buescher		
a Buchsen ausgetauscht		23.08.19	Büs.		Version: -.1		