



Lenkgabel:
LK 1-S / 205840
gelb irisierend (RoHS konform) (b)

Rad:
VG 125/ 54/6K-(FA)-S / 190518
Reifen: NDIIthane® 92 Shore A
Felge: EN-GJL-HB215
lackiert RAL 5013 Kobaltblau
Rillenkugellager: 6006-2RS

Achse, kpl.:
A 64/ 6K-12x 95 / 190522

Fett Gebrauchstemperaturbereich: -40°C bis +120°C

Tragfähigkeit: 710 kg bis 6 km/h

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw. EN 12533	Oberflaeche	Massstab 2:5	Gewicht 7.297 kg
				Halbzeug/Werkstoff	
		Datum	Name	Benennung	
		Erstellt	04.02.10	Lenkrolle	
		Gepr.	08.02.10	VG LK 1/125/54K-FA-S	
		Bearb.		Unit:	
		Aend. gepr.:	19.09.19	D <input checked="" type="checkbox"/>	
b	gelb chromatiert in gelb irisierend; Blatt 3-4 geändert	19.09.19	Stafylas	C <input type="checkbox"/>	
a	OEM-Nr. Blatt 3-4/4 geändert	06.04.10	Korte	Blatt 1/4	
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.	A4	
			Ers.f.:		Ers.d.:

